



Erläuterungen zu den Positionen	
<b>A</b>	Querabsperung - Absperrschranke: H=250 mm inkl. Zeichen 250 (267), 5 rote Warnleuchten - einseitig - Dauerlicht - Kein Anliegerverkehr -
<b>B</b>	Querabsperung - Absperrschranke - beidseitig (freie Strecke/Einzelaufstellung, Anliegerverkehr zugelassen): H=250 mm - 3 gelbe Warnleuchten (beidseitig) - Dauerlicht, inkl. Zusatzschild "Anlieger frei bis Baustelle" Gr. 562x750mm (inkl. Bakenreihe mind.3 Stück)
<b>C</b>	Querabsperung - Absperrschranke - beidseitig (freie Strecke/Einzelaufstellung, Anliegerverkehr zugelassen): H=250 mm - 3 gelbe Warnleuchten (beidseitig) - Dauerlicht, inkl. Zusatzschild "Anlieger frei bis Oberasphe" Gr. 562x750mm (inkl. Bakenreihe mind.3 Stück)

**Muster - Kombination**  
450 x 600 mm  
Zeichen 455.1....  
u. Zusatzzeichen  
für Zielangabe

900 x 600 mm  
Numerierung  
- wird vor Baubeginn  
festgelegt

### Legende

- Umleitungsstrecke
- Frei bis Baustelle
- Sperrstrecke

**Konzept Verkehrsführung- Vollsperrung**

- Hessen Mobil
- Marburg
- Dezernat Verkehr Westhessen
- L 3090 - Münchhausen
- Oberasphe - Niederasphe
- NK 5017064 - NK 5017067
- Schadstellensanierung

Gezeichnet: 08.07.2021 BV12.203 KiB Blatt 1/2